



POS.	CODICE	DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE	NPZ.
1	3401.2710	GRINDITO 82 H45-C.6-ALBERO L=122 Ø7	1
2	2306.1606	GR.STATORE 82 H45 MOD. 2001 NON IMREGNATO.	1
3	3180.0108	GR.COPERCHIO ANTERIORE S/PIEDI SF.14 SP.0.5	1
4	3180.0102	GR.COPERCHIO POSTERIORE S/PIEDI-SF.14 SP.0.5	1
5	1188.0504	VITE T.E. M4x75 -Z.B.-	4
6	1131.1001	RONDELLA Ø14mm. -Z.B.-	4
7	1169.0001	DADO ESAGONALE DA M4 UNI 5587.	4
8	1171.0001	PORTAVENTOLA DIAM. 7mm.	1
9	1131.1401	ROND. BOMBATA SF.1.5 F.4.5 -Z.B.-	1
10	1132.0201	VITE T.E. C/FINITA RONDELLA M4x11-Z.B.-	1
11			
12			
13			
14			
15	1170.0502	PASSAFILO DI CHIUSURA PER TRIPOLARE	1
16	1186.0001	TARGHETTA NEUTRA 49x12.	1
17			

PROTETTO TERMICAMENTE MODULO 2001		EURO MOTORS ITALIA Dis. Villa D. Visto Data 18-05-93	Denominazione: MOTORE 82D-4534/2	Numero 1 Data 18-03-00 MODIFICHE
		DATI DI TARGA MOD. 82D-4534 2 220V~ 50Hz 0.85A 34/130W CL.B 1300 MIN⁻¹ PROT.TERM.	CODICE : 4112.4601	

EDIZ: 1 APPLICARE OTTENENDO LA LETTURA DEI DATI DI TARGA DAL COPERCHIO POSTERIORE.	DESCRIZIONE STATORE ERA IMPREGNATO COD.3402.2001-ESEGUITO DISEGNO A C.A.D.-AGGIORNATO.
---	---

SI

N° 40

GIOCO ASSIALE MIN.0.5 MAX.2

COPPIA DI SERRAGGIO 15-18 Kg.cm.

1500±50 LUNGH.UTILE CAVO TRIPOLARE DAL COP.POST.

TERMINALI A PUNTALE IN OTTONE INARCA 0010628001