

Motoreducteur Alternatif

64S032L/SGP67S



Les avantages :

Vitesse fixe indépendante de la charge,
2 sens de rotation, Faible encombrement,
Condensateur fourni
Silencieux.

moons'

1.7 Nm - 6 Nm

| Version | Rapport de réduction | Nombre d'étages | Rendement | Vitesse à vide en tr/mn | Vitesse en charge en tr/mn | Couple nominal en Nm | Courant nominal en mA |
|------------------|----------------------|-----------------|-------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|
| mono/0012 | 12 | 2 | 0.85 | 31 | 31 | 1.70 | 180 |
| mono/0037 | 37.5 | 3 | 0.78 | 10 | 10 | 4.10 | 180 |
| mono/0050 | 50 | 3 | 0.78 | 8 | 8 | 6.00 | 180 |
| mono/0093 | 93.75 | 4 | 0.72 | 4 | 4 | 6.00 | 180 |
| mono/0187 | 187 | 4 | 0.72 | 2 | 2 | 6.00 | 180 |
| mono/0375 | 375 | 5 | 0.66 | 1 | 1 | 6.00 | 180 |
| mono/0750 | 750 | 5 | 0.66 | 0.50 | 0.5 | 6.00 | 180 |

| Type de réducteur | Train Droit |
|-----------------------------------|-----------------|
| Paliers | Autolubrifiants |
| Etage d'entrée | Acier |
| Etage de sortie | Acier |
| Charge axiale maximum | 30 N |
| Jeu axial maximum | 0.3 mm |
| Charge radiale maximum | 60 N |
| à une distance de la face de : | 10 mm |
| Jeu radial | 0.2 mm |
| à une distance de la face de : | 12 mm |
| Force de chassage | 30 N |
| Jeu angulaire en charge | 3 ° |
| Vitesse maximum d'entrée | 5000 tr/mn |
| Température minimum motoréducteur | -10 °C |

